

Bezpieczeństwo maszyn

Wyłączniki bezpieczeństwa - linkowe



Wyłączniki linkowe (ciągnowe) XY2C Preventa

obudowy met. szare - RAL7032, IP65, działanie zatraskowe / z blokadą, kasowanie przyciskiem wejścia dla dławika Pg13,5; dla dławików M20x1,5 należy symbol uzupełnić oznaczeniem ..H29 typ XY2CE jest asymetryczny - mocowanie linki - zależnie od wersji - po stronie prawej lub lewej, bez sygnalizacji lub z sygnalizacją optyczną (żarówka z trzonkiem BA9S) styki "wolne" (pełzające), z wymuszonym prowadzeniem wg IEC 60947-5-1(K) wersja 24V - żarówka 24., 48 lub 130V zamawiana osobno, wersja 230V z żarówką w dostawie zakres temperatur pracy: -25 °C ...+ 70 °C

XY2CH...



XY2CE2A290



Wyłączniki linkowe

El-numer	numer kat.	opis	max.		
			max.	styki	uwagi
3806389	XY2CH13250	XY2CH	15 m	NC+NO	montaż symetryczny
3830703	XY2CH13270			2NC	
3830704	XY2CE1A250	XY2CE	50 m	NC+NO	linka w prawo
3830705	XY2CE2A250			2NC	linka w lewo
3806383	XY2CE1A270				linka w prawo
3830707	XY2CE2A270			linka w lewo	
3830708	XY2CE1A290			2NC+2NO	linka w prawo
3830709	XY2CE2A290				linka w lewo



XY2 CZ503



XY2 CZ702



XY2 CZ402

Akcesoria do montażu linki bezpieczeństwa

El-numer	numer kat.	opis
3830710	XY2CZ301	Linka stalowa do XY2C 3,2mm; czerwona osłona, L=10,5m
3805609	XY2CZ3015	Linka stalowa do XY2C 3,2mm; czerwona osłona, L=15,5m
3805607	XY2CZ302	Linka stalowa do XY2C 3,2mm; czerwona osłona, L=25,5m
3830713	XY2CZ305	Linka stalowa do XY2C 3,2mm; czerwona osłona, L=50,5m
3830714	XY2CZ310	Linka stalowa do XY2C 3,2mm; czerwona osłona, L=100,5m
9991180	XY2CZ503	Zacisk śrubowy linki 3-5mm, do XY2C, pojedynczy
3830716	XY2CZ513	Zacisk śrubowy linki 3-5mm, do XY2C, podwójny
3830717	XY2CZ524	Zacisk kabłąkowy linki 5mm, do XY2C
3830718	XY2CZ402	Napinacz śrubowy M6X60 do linki
3830719	XY2CZ701	Kausza do linki 3-5mm
3830720	XY2CZ702	Sprężyna napinająca do XY2-CE
9991170	XY2CZ703	Sprężyna napinająca do XY2-CH
3830722	XY2CZ705	Sworzeń M8 z uchem do prowadzenia linki do XY2C
3830723	XY2CZ708	Krażek linowy F=5mm max



XY2 CZ708



XY2 CZ705



XY2 CZ701



XY2 CZ524

ZAŁECANY SCHEMAT INSTALACJI WYŁĄCZNIKA LINKOWEGO (CIĘGNOWEGO) XY2CE (podpory prowadzące do linki należy rozmieścić nie rzadziej niż co 3 do 5m)

