

Panel rozdzielczy światłowodowy 19" 1U, 2U, 3U - bez przewodnic

Panel jest wykonany z metalu. W tylnej części posiada 4 do 8 otworów pod przepusty PG 16. Duże klipsy zlokalizowane na frontowej części panelu pozwalają na jego blokadę przed przypadkowym wysunięciem. Każdy port pod adaptory światłowodowe został oznaczony odpowiednio kolejnym numerem. W szufladzie zostały wytłoczone uchwyty do organizacji włókien za pomocą standardowych opasek zaciskowych. Zastosowano dodatkowe elementy pozwalające na zamocowanie kabla liniowego, zabezpieczając tym samym możliwość jego przypadkowego wysunięcia.

Przełącznica światłowodowa 1U, 2U, 3U wykonana w standardzie 19"

Charakterystyka:

- Kolor RAL 7016.
- 1U/19"/255 mm (głębokość),
2U/19"/255 mm (głębokość),
3U/19"/255 mm (głębokość).
- Regulacja głębokości montażu w racku 19".
- 4 do 8 otworów wejściowych dla kabla.
- Przełącznica wykonana z metalu.
- Możliwość instalacji kabli zarówno o konstrukcji tuby centralnej, jak i w luźnej tubie.



Nazwa	Nr katalogowy
Panel 19" 1U z frontem 12xSC simplex/LC duplex/E2000	P1-S120000-LV
Panel 19" 1U z frontem 24xSC simplex/LC duplex/E2000	P1-S240000-LV
Panel 19" 1U z frontem 12xSC duplex	P1-T120000-LV
Panel 19" 1U z frontem 24xSC duplex	P1-T240000-LV
Panel 19" 2U z frontem 48xSC simplex/LC duplex/E2000	P3-S480000-LV
Panel 19" 2U z frontem 48xSC duplex	P3-T480000-LV
Panel 19" 3U z frontem 72xSC simplex/LC duplex/E2000	P3-S720000-LV
Panel 19" 3U z frontem 72xSC duplex	P3-T720000-LV

Możliwość instalacji złącz w zależności od zastosowanego frontu: SC simplex/E2000/LC, SC duplex, ST.

Panele występują również w postaci wyposażonej w kasety, pokrywy kaset, uchwyty do kaset, adaptory, osłonki oraz pigtaile i śrubki do montażu adapterów światłowodowych.