

ENSTO

SLIW67

Zacisk przebijający izolację



- Typ SLIW67
- GTIN 6438100317980
- Nazwa Zacisk przebijający izolację
4x1.5-25 mm² Cu i 4x10-35 mm² Al,
wielorozgałęźny
- Opis Zacisk SL 29.4 specjalnie zaprojektowany do
użycia razem z zaciskami SLIP 22.1, SL 11.11, SL
11.118, SL 24, SL 16.24. Umożliwia wykonanie
czterech odgałęzień z jednego zacisku, każde
zaciskane niezależną śrubą.

ERC

Specyfikacje techniczne

Wymiary

- Masa: 0.20 kg
- Żył główna mm²: Max 150 mm²
- Przewód rozgałęźny mm²: 4 x 6-35 mm²
- Średnica żyły: 4.5 ... 11 mm

Parametry elektryczne

- Napięcie probiercze w wodzie: 6 kV / 50 Hz / 1 min
- Najwyższe napięcie systemu: 1 kV

Mechanical

- Moment dokręcenia: 10±1 Nm

Certyfikaty

- Standardy: EN 50483-4
- Klasa zwarciovowa: A1

Ratings

- ETIM 7: EC001062 Branch terminal

Specyfikacja

Construction:

Construction:

Component	Material
Body	Tin plated corrosion resistant aluminium alloy
Screw	Weather and UV-radiation resistant plastic, aluminium alloy with shear-head
Cover	Weather and UV-radiation resistant plastic

Tools required:

13 mm hexagonal socket wrench

Markings:SLIW67, 6-35mm², ENSTO**ETIM****ETIM****Material main conductor:**

Aluminium/copper

Nominal cross section branch conductor, SE/RE:6 ... 35 mm²**Clamping channel opening main conductor:** Both sides open**Surface protection:**

Tinned

Terminal insulated:

true

Material branch conductor:

Aluminium/copper

Type of connection:

Insulation piercing connector IPC

Clamping channel opening branch conductor:

Both sides open

Nominal cross section branch conductor, SM/RM:6 ... 35 mm²**Opakowanie****Opakowanie****Unit:**

PCS

Size:

20

Length:

385 mm

Width:

260 mm

Height:

130 mm

Weight (net):

7.1475 kg

Weight (brt):

7.3705 kg

Volume:

13.013

