


## Przek.czasowy 230V AC / 24 V AC/DC

uniwersalny ; zakres czasowy 0,1s÷24h ; Un=24 i 230V~ ; Io<10A ; montaż na szynie TH-35



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312592495
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	PCU-511DUO
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.20
KGO	0

### Opis ETIM

Klasa	Przełącznik czasowy (instalacja modułowa) (EC001669)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Zasada działania	Analogowy wielofunkcyjny
Funkcja	Wielofunkcyjność
Jednostka pierwszego przedziału czasowego	Sekundy/minuty
Pierwszy przedział czasowy	0,1..2073600
Drugi przedział czasowy	0..0
Sposób montażu	Szyna DIN
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Napięcie sterowania 1	0..0 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC/DC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	0..0 Hz
Napięcie sterowania 2	0..0 V
Częstotliwość napięcia sterowania 2	0..0 Hz
Zakres napięcia zasilającego	230..24 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC/DC
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC	8 A
Zdolność łączeniowa dla żarówek	1100 W

Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	550 VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	300 VA
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych	550 VA