

ENSTO

KE61.3

Zacisk Clampo Pro

Typ	KE61.3
GTIN	6418677191848
Nazwa	Zacisk Clampo Pro Ensto Clampo Pro 1 torowy, żółty/zielony, Al 6-50 mm ² , Cu 2.5-50 mm ²
Opis	Zaciski uniwersalne Ensto Clampo stosowane są do łączenia przewodów Al/Cu o przekrojach 2.5 – 240 mm ² . Szeroki zakres zastosowań od tradycyjnych rozdzielnic, automatykę kontrolno-pomiarową, po instalacje budownictwa mieszkaniowego.
Producent	Ensto Finland Oy



Specyfikacje techniczne

Wymiary

Masa:	0.03 kg
Przekrój żyły:	Cu 2,5-50 Al 6-50

Temperatura

Temperatura pracy:	≤ 80 °C
--------------------	---------

Parametry elektryczne

Stopień zanieczyszczenia:	3
---------------------------	---

Materiał

Obudowa:	Poliamid
----------	----------

Kolor

Kolor:	Żółty/zielony
--------	---------------

Features

Liczba biegunów:	1
Łeb śruby:	Sześciokąt
Screw head size:	5 mm

Montaż: Listwa DIN

Mechanical

Moment dokręcenia: 4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²)

Certyfikaty

Standardy: EN 60947-7-2, IEC 61238-1, UL 1059

Klasa zwarciowa: A

Kategoria UL: XCFR2

Nr specyfikacji UL: E192532, E192532

Ratings

ETIM 7: EC000897 Feed-through terminal block

US specific

Rozmiar żyły: 1/0-6

Moment dokręcenia: 90 Lb-In

ETIM

ETIM

Length: 49 mm

Material insulation body: Thermoplastic

Rated voltage: 800 V

Width/grid dimension: 17.8 mm

Mounting method: DIN rail (top hat rail) 35 mm

Colour: Green/yellow

Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve: 2.5 ... 35 mm²

Number of levels: 1

Type of electrical connection 1: Screw connection

Operation temperature: -5 ... 80 °C

Inflammability class of insulation material acc. with UL94: V2

Number of clamp positions per level: 2

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve: 2.5 ... 35 mm²

Explosion-tested version 'Ex e': false

Connectable conductor cross section multi-wired: 2.5 ... 50 mm²

Height at lowest possible mounting height: 43 mm

Type of electrical connection 2: Screw connection

Connection position: Sideways

Opakowanie

Opakowanie

Unit: PCS

Size:	30
Length:	220 mm
Width:	220 mm
Height:	125 mm
Weight (net):	0.139 kg
Weight (brt):	1.039 kg
Volume:	6.05