

Automaty schodowe

Standard

AS-B 220 / AS-B 24

Na szynę 35mm. 16A.

Przeznaczenie

Automat schodowy (wyłącznik czasowy) służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

Działanie

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwonkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem (od 0,5 min. do 10 min.). Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

UWAGA!

AS-B 220 może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.



UWAGA!

AS-B 24 nie może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.



Dane techniczne

zasilanie

AS-B 220

230V AC

AS-B 24

24V AC

prąd obciążenia rezystancyjnego

<16A

opóźnienie wyłączenia - regulowane

0,5÷10min.

opóźnienie zadziałania

<1s

przyłącze

zaciski śrubowe 2,5mm²

pobór mocy

1,2W

moment dokręcający

0,4Nm

temperatura pracy

-25÷50°C

wymiary

2 moduły (35mm)

mocowanie

na szynie TH-35mm

stopień ochrony

IP20

UWAGA!

Możliwość specjalnego wykonania automatów schodowych na inne napięcia niż podane w tabeli danych technicznych, np. 12V, 48V, 110V AC/DC lub inne.

Tabela mocy

incandescent	halogen	fluorescent	energy-saving	LED
2000W	1250W	1000W	500W	250W

Powyższe dane mają charakter orientacyjny i w dużym stopniu zależą od konstrukcji konkretnego odbiornika (szczególnie dotyczy to żarówek LED, lamp energooszczędnych, transformatorów elektronicznych i zasilaczy impulsowych), częstotliwości załączeń oraz warunków pracy.

Pliki do pobrania:



CE deklaracja zgodności
pobierz



AS-B 220 instrukcja
pobierz



AS-B 24 instrukcja
pobierz



UL. KONSTANTYNOWSKA 79/81
95-200 PABIANICE

Nota prawna Mapa serwisu Kontakt

ENIGMATIS POLSKA