

BIS Yeti[®] 335 (BUP1000)

system podpór dachowych

(1 04 10)



Zalety i właściwości

- modułowy system podpór dachowych do ustawiania na dachach urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, solarów itp.
- dla dachów płaskich
- posiadają adapter do zastosowań poziomych i pionowych
- adapter pozwalający na obracanie szyny BIS RapidStrut[®] 41x41 lub szyny BIS RapidStrut[®] DS 5 (41x52 mm) w podporze o 360°
- anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca również izolację wibroakustyczną w komplecie
- stopy wykonane z WPC, kompozytu tworzywa sztucznego i włókien drewna
- odporne na UV oraz działanie środków chemicznych

Nr kat.	Model	Dla szyny	Pud.	Kart.
6768 5 201	Z matą w komplecie	Strut 41x41 + DS 5 (41x51)	1	75

*Fa,z 900N jest siłą wyrywania szyny ze stopy. Fa,z 1.400N jest to wartość poglądowa zalecanego obciążenia na izolację (wełna mineralna).
W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się z Działem Wsparcia Technicznego Walraven.*

