



Wzmacniacz antenowy dopuszczkowy LNA-177 30dB ekranowany

Kod towaru: **B4009**



Widok wzmacniacza

Dane techniczne

Nazwa towaru	LNA-177	
Kod towaru	B4009	
Impedancja wejściowa	Om	300
Impedancja wyjściowa	Om	75
Wzmocnienie		
K6-K12	dB	16 do 20 narastające
K21-K54	dB	24 do 30 narastające
K54-K69	dB	30 do 19 opadające
Maksymalny poziom wyjściowy		
IM3 i IM5<60 dB (dla 2kTV)	dBuV	98
Zasilanie		

Napięcie zasilania	V	12
Pobór prądu	mA	55
Warunki środowiskowe		
Zakres temperatur	°C	-30 - +55
Wilgotność względna	%	20 - 80

Wzmacniacz antenowy LNA-177 jest przeznaczony do montowania w puszkach antenowych. Idealny w przypadku słabych sygnałów o małym odstępie sygnał-szum. Wzmacniacz jest przeznaczony do montowania w antenach o impedancji wyjściowej 300 Ω .

Wzmacniacz pracuje w pasmach: BIII, IV, V. Ekranowana obudowa eliminuje wrażliwość na zakłócenia. Urządzenie posiada znak CE.