

Akcesoria do czujek zasysających



Cechy

- » Przeznaczone do czujek zasysających firmy Protec
- » Jako elementy składowe pozwalają na tworzenie zróżnicowanych systemów zasysających w detekcji pożarowej
- » Oferują różne funkcje niezbędne do niezawodnej pracy systemów w każdym środowisku

Typ	Nr art.	Opis
Rura ABS	PR.000.83	» Rura ABS o długości 3 m i średnicy 25 mm



Typ	Nr art.	Opis
Łącznik - gniazdo	PR.000.89	» Łącznik typu gniazdo stosowany do łączenia odcinków rur o średnicy 25 mm wymagających częstego rozłączania, np. podczas serwisu



Typ	Nr art.	Opis
Łącznik przelotowy	PR.000.84	» Łącznik przelotowy stosowany do stałego łączenia rur o średnicy 25 mm



Typ	Nr art.	Opis
Łącznik - kolanko 90°	PR.000.85	» Łącznik - kolanko o kącie 90° stosowany do stałego łączenia rur o średnicy 25 mm



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Łącznik - kolanko 45°

PR.000.86

» Łącznik - kolanko o kącie 45° stosowany do stałego łączenia rur o średnicy 25 mm



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Łącznik - trójnik

PR.000.87

» Łącznik - trójnik stosowany do stałego łączenia rur o średnicy 25 mm



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Trójnik typu T kapilary

PR.001.33

» Trójnik typu T z redukcją do 10-milimetrowej kapilary



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Zaślepka

PR.000.88

» Łącznik – zaślepka stosowany na końcu rury zasysającej do jej prawidłowego zakończenia



Typ	Nr art.	Opis
Zaslepka z punktem testowym	PR.001.80	» Zaslepka rury o średnicy 25 mm z punktem testowym » Stosowana na końcu rury zasysającej » Umożliwia łatwe testowanie systemu podczas prac serwisowych



Typ	Nr art.	Opis
Uchwyt montażowy	PR.000.90	» Uchwyt montażowy przeznaczony do montażu rur o średnicy 25 mm w systemie zasysającym



Typ	Nr art.	Opis
Uchwyt montażowy ze wspornikiem	PR.001.74	» Uchwyt montażowy z metalowym wspornikiem przeznaczony do montażu rur o średnicy 25 mm, w odległości do 57 mm od podłoża, np. w podłogach technicznych



Typ	Nr art.	Opis
Kapilara płaska	PR.001.30	» Kapilara o długości 2 m z płaskim punktem próbkującym » Średnica kapilary to 10 mm



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Kapilara stożkowa

PR.001.31

- » Kapilara o długości 2 m ze stożkowym punktem próbkującym
- » Średnica kapilary to 10 mm



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Kapilara dyskretna

PR.001.32

- » Kapilara o długości 2 m z dyskretnym punktem próbkującym
- » Średnica kapilary to 10 mm



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Kapilara z punktem testowym

PR.001.81

- » Kapilara o długości 2 m z czerwonym, płaskim punktem testowym
- » Średnica kapilary to 10 mm



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Rurka kapilary C

PR.001.34

- » Rurka kapilary o średnicy 10 mm, czerwona
- » Maksymalna długość rurki w jednym kawałku to 100 m



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Rurka kapilary B

PR.001.77

- » Rurka kapilary o średnicy 10 mm, biała
- » Maksymalna długość rurki w jednym kawałku to 100 m



2

Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Płaski punkt próbkujący

PR.001.79

- » Płaski punkt próbkujący do kapilary



3

Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Stożkowy punkt próbkujący

PR.001.78

- » Stożkowy punkt próbkujący do kapilary



4

Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Dyskretny punkt próbkujący

PR.001.35

- » Dyskretny punkt próbkujący do kapilary



5

6

7

8

Typ	Nr art.	Opis
Punkt testowy kapilary	PR.001.82	» Płaski, czerwony punkt testowy do kapilary



Typ	Nr art.	Opis
Elastyczny zakręt	PR.001.75	» 30-centymetrowy elastyczny zakręt dla rur o średnicy 25 mm » Służy do zmniejszania naprężeń w układzie rurki zasysającej powodowanych sprężaniem i rozprężaniem się plastiku



Typ	Nr art.	Opis
Elastyczna pętla	PR.001.76	» 100-centymetrowa elastyczna pętla dla rur o średnicy 25 mm » Służy do zmniejszania naprężeń w układzie rurki zasysającej powodowanych sprężaniem i rozprężaniem się plastiku



Typ	Nr art.	Opis
Pułapka przeciwwilgociowa	PR.001.28	» Pułapka przeciwwilgociowa zapobiegająca dostaniu się wody do komór detekcyjnych czujki » Wykorzystywana w środowiskach wilgotnych oraz w chłodniach i mroźniach



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Filtr HD przeciw pyłowi i wilgoci

PR.001.29

» Filtr HD przeciw pyłowi i wilgoci, stosowany w trudnych warunkach środowiskowych (duże zapylenie, wilgoć) do zabezpieczenia komór detekcyjnych przed szybkim zabrudzeniem oraz dostaniem się wody



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Filtr rurkowy

PR.001.03

» Filtr dla rurek o średnicy 25 mm, stosowany do zabezpieczenia komór detekcyjnych przed zabrudzeniem
» Montowany pomiędzy czujką zasysającą a pierwszym otworem detekcyjnym na rurce



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Zamienny wkład do filtra

PR.001.73

» Zamienny, 3-stopniowy wkład do filtra rurkowego



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Zawór zwrotny

PR.000.72

» Zawór zwrotny montowany na końcu rurki o średnicy 25 mm
» Umożliwia czyszczenie rurki podczas serwisu w miejscach, gdzie jej zakończenie jest niedostępne lub trudno dostępne



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Naklejki z otworami ssącymi

PR.000.91

» Naklejki przeznaczone do oznaczania otworów ssących (detekcyjnych) na rurce



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Klej montażowy

PR.000.92

» Klej montażowy, poj. 250 ml



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Kołnierz Firestop

PR.001.84

» Kołnierz ognioochronny dla rur o średnicy 25 mm
» Zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się pożaru poprzez rurkę pomiędzy strefami pożarowymi



Typ	Nr art.	Opis
-----	---------	------

Nożyce

PR.001.83

» Nożyce do cięcia rur w systemach zasysania



Typ	Nr art.	Opis
Zapałki dymowe	PR.001.22	» Zapałki dymowe do przeprowadzania testów

