



mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 4; prąd nominalny 32 A

Numer wyrobu: 2004-434



mostek grzebieniowy; z izolacją; z 1 na 4; prąd nominalny 32 A

Nazwa

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

<i>Dostawca</i>	WAGO
<i>Nr wyrobu dostawcy</i>	2004-434
<i>GTIN / EAN</i>	4044918583084
<i>Zawartość</i>	1
<i>Opakowanie jednostkowe</i>	25
<i>Nr artykułu u klienta</i>	

Uwagi

Dane techniczne

<i>Inne</i>	
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	800 [V]
<i>prąd znamionowy [A]</i>	32 [A]
<i>prąd znamionowy (Ex e II) [A]</i>	30 [A]
<i>szerokość</i>	22,8 mm / 0.898 cal
<i>wysokość</i>	19 mm / 0.748 cal
<i>głębokość</i>	4,1 mm / 0.161 cal

Dane techniczne	
<i>kolor</i>	<i>jasnoszary</i>
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	<i>0.012 [MJ]</i>
<i>ciężar [g]</i>	<i>2 [g]</i>
<i>rodzaju opakowania</i>	<i>BOX</i>
<i>rodzina produktów</i>	<i>TOPJOB S</i>
<i>główna funkcja produktu</i>	<i>mostek</i>
<i>funkcja drugorzędna produktu</i>	<i>Push-in type jumper bar</i>
<i>typ produktu</i>	<i>akcesoria</i>

Zdjęcia i schematy





Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.