

KARTA PRODUKTU Nr 0015/002/16

Nazwa wyrobu: Rura sztywna RL

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Rury sztywne RL i RL jednokielichowe z PVC, przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych na zewnątrz, oraz wewnątrz budynków. Są odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego.

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: biały, szary RAL – zbliżony do 7024, na życzenie klienta czarny
- Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy
- Odporność mechaniczna na uderzenia: mała
- Odporność na ściskanie: mała 320 N
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-25^oC do + 60^oC)
- Długość: 3 m, (na zamówienie w innych długościach)

***Wykonanie: rura sztywna prosta, opcjonalnie – (jednokielichowa)**

***Własności produktu:**

- Małe wydłużenie względne
- Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne
- Nie rozprzestrzeniająca płomienia

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60^oC).

Nr katalogowy RL			Ø zew. w mm tolerancja wg normy(+0,1 /- 0,4) mm	Ø wew. w mm tolerancja wg normy(+0,2 /- 0,3) mm	Ilość szt./opak.
Biała	Szara	Czarna			
06.1	06.2	06.2A	13	11	40
06.3	06.4	06.4A	16	14	20
06.5	06.6	06.6A	18	16	20
06.7	06.8	06.8A	20	18	20
06.9	06.10	06.9A	22	19,5	20
06.10A	06.10B	06.10C	25	22,5	20
06.11	06.12	06.12A	28	25,5	20
06.13	06.14	06.14A	32	29,5	10
06.15	06.16	06.16A	37	34	10
06.17	06.18	06.18A	40	37	10
06.19	06.20	06.20A	45	42	10
06.21	06.22	06.22A	47	44	10

Nr katalogowy RL jednokielichowa			Ø zew. w mm tolerancja wg normy(+0,1 /- 0,4) mm	Ø wew. w mm tolerancja wg normy(+0,2 /- 0,3) mm	Ilość szt./opak.
Biała	Szara	Czarna			
---	---	---	---	---	---
06.33	06.34	06.34A	16	14	20
06.35	06.36	06.36A	18	16	20
06.37	06.38	06.38A	20	18	20
06.39	06.40	06.39A	22	19,5	20
06.40A	06.40B	06.40C	25	22,5	20
06.41	06.42	06.41A	28	25,5	20
06.42A	06.42B	06.42C	32	29,5	10
06.43	06.44	06.44A	37	34	10
---	---	---	40	37	10
---	---	---	45	42	10
06.45	06.46	06.47	47	44	10

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika. **Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla**

ELEKTROPLAST
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 DYREKTOR PRODUKCJI

Stanisław Klakla