



## Antena satelitarna z logiem TRIAX 115 TD stalowa [ciemno-szara]

Kod towaru: **A9646**



*Widok anteny. Lustro anteny zawiera logo firmy TRIAX.*



*Widok anteny z tyłu*



*W komplecie adapter dla konwerterów o średnicy mocowania 25mm.*

Antena satelitarna TRIAX 115 TD stalowa [A9646](#) o wymiarach 114 cm x 103 cm charakteryzuje się doskonałymi parametrami odbioru oraz wyposażeniem, które do minimum skraca czas jej instalacji. Czaszę wyprodukowano ze stali galwanizowanej. Jest ona malowana proszkową farbą poliestrową, co zapewnia jej idealną ochronę przed korozją. Elementy mocujące oraz wysięgnik wykonane zostały ze stali ocynkowanej.

Czasze satelitarne serii TD są produkowane według norm jakościowych duńskiej firmy Triax. Składają się na to precyzyjne narzędzia i maszyny zapewniające jednakową i optymalną geometrię dla doskonałego odbioru. Anteny są testowane w komorach wibracyjnych (100000 wibracji) a także w tunelach powietrznych (ETS 300784).

Bardzo łatwy montaż, producent dopuszcza również mocowanie głównych elementów na śrubach motylkowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż czasza została wyposażona w składany wysięgnik podtrzymujący konwerter. Wysięgnik jest blokowany w gnieździe czaszy przy pomocy specjalnej wkładki - na wcisk. Po nałożeniu na wysięgnik uchwyt konwertera automatycznie zatrzaskuje się, nie trzeba przykręcać.

#### Cechy wyróżniające:

- wysoka jakość i odporność na warunki atmosferyczne
- wytrzymała konstrukcja
- gruba blacha
- mocne zawieszenie konwertera
- wysięgnik konwertera zintegrowany z elementem mocującym
- precyzyjne oznaczenie kąta elewacji na zawieszeniu anteny
- łatwość i szybkość montażu
- przetestowana w tunelu aerodynamicznym zgodnie z ETSI i odpowiada standardowi ETS 300784

Średnica czaszy umożliwia bezproblemowy odbiór kanałów w jakości HD z maksymalnie 4 satelitów odległych na orbicie o maksymalnie 20 stopni. W celu montażu drugiego konwertera należy zastosować uchwyt regulowany w zakresie 3-10 stopni FLEXIBLOCK TD [A98920](#). W przypadku montowania większej liczby konwerterów możliwe jest zastosowanie uchwyty MULTIBLOCK TD [A98930](#) umożliwiającego odbiór sygnału z czterech satelitów.

#### Dane techniczne:

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nazwa                                     | TRIAX 115 TD            |
| Kod                                       | <b>A9646</b>            |
| Częstotliwość pracy konwertera [GHz]      | 10,7-12,75              |
| Zysk energetyczny dla 11,7 GHz [dBi]      | 40,2                    |
| G/T LNB 0.7 [dB/K]                        | 20,6                    |
| Polaryzacja X [dB]                        | > 27                    |
| Kąt offset [°]                            | 26                      |
| Zakres elewacji [°]                       | 10-50 / 45-80           |
| Typ reflektora                            | Offset F/D 0.6          |
| Szerokość wiązki [°]                      | 1,8                     |
| Wytrzymałość na wiatr (przy 42 [m/s]) [N] | 1222                    |
| Średnica masztu [mm]                      | Ø 32-60                 |
| Mocowanie konwertera [mm]                 | Ø 40 + Ø 25             |
| Wymiary [cm]                              | 114x103                 |
| Kolor                                     | ciemno-szary (RAL 7016) |
| Masa [kg]                                 | 10,5                    |