

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 35 A 3P

Charakterystyka ogólna

R 300

rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami

- Wyposażone we wkładki bezpiecznikowe typu D 01 (2 - 16 A), D 02 (20 - 63 A)
- Do aparatów nacechowanych większym prądem znamionowym można zastosować wkładki topikowe o wielkości odpowiedniej dla danego typu aparatu (D 01 lub D 02), ale o mniejszym prądzie znamionowym
- Charakterystyka wkładek gG, gL
- W asortymencie dodatkowym znajduje się wykonana z materiału izolacyjnego atrapa wkładek D 01 i D 02

Parametry produktu

Trójbiegunowe 400 V~

- Prąd znamionowy: 35 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 4,5
- Typ wkładki: D 02

Pliki do pobrania



Deklaracja UE



Strony katalogowe

606707



Cena bez VAT **382,78 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.