

# Przyciski przewietrzania LT 43-U-PL / LT 84-U/ SLT 42



## Informacje o produkcie:

- **LT 43-U-PL** – podtynkowy przycisk przewietrzania,
- **LT 84-U** – podtynkowy przycisk przewietrzania, również jako kombinacja z przełącznikami automatyki pogodowej,
- **SLT 42** – przycisk przewietrzania z kluczem w wykonaniu natynkowym lub podtynkowym,
- **LT 84-A** – hermetyczny, natynkowy przycisk przewietrzania do pomieszczeń o dużej wilgotności.

## Parametry:

**LT 43-U-PL – przycisk przewietrzania, w wykonaniu podtynkowym, możliwe zastosowanie w systemach na 230 V**

– funkcje: otwieranie/zatrzymanie/zamykanie.

**LT 84-U– LT 84-U: 24 V – przycisk przewietrzania, w wykonaniu podtynkowym**

– funkcje: otwieranie/zatrzymanie/zamykanie przy pomocy podwójnego przycisku z zestykami zwiernymi,

– LT 84-U-SD z wbudowaną optyczną sygnalizacją otwarcia (LED),

– LT 84-U-W: 24 V przycisk przewietrzania, w wykonaniu podtynkowym,

– funkcje: pogoda/temperatura/załączone-wyłączone.

**LT 84-U-V – przycisk przewietrzania, w wykonaniu podtynkowym, 230 V**

– funkcje: otwieranie/zamykanie przy pomocy podwójnego przycisku z obustronnymi zestykami zwiernymi,

– zabudowa w puszcze podtynkowej 55 mm (nie jest objęta zakresem dostawy),

– kolor: biały.

**SLT 42-U / SLT 42-U-PL – przycisk przewietrzania z kluczem w wykonaniu podtynkowym**

– funkcje: otwieranie/zamykanie za pomocą jednobiegunowego zestyku przełącznego, uruchamianego kluczem,

– SLT 42U-SD dodatkowo z optyczną sygnalizacją otwarcia (LED),

– zabudowa w puszcze podtynkowej o głęb. 55 mm, (puszka podtynkowa i półcylinder nie są objęte zakresem dostawy).

**SLT 42-A – hermetyczny przycisk przewietrzania z kluczem, w wykonaniu natynkowym do pomieszczeń o dużej wilgotności**

– funkcje: otwieranie/zamykanie (funkcja czuwania) za pośrednictwem jednobiegunowego zestyku przełącznego uruchamianego kluczem,

– stopień ochrony: IP 54, kolor jasnoszary,

– SLT 42A-SD dodatkowo z optyczną sygnalizacją otwarcia,

– wkładka zamka nie jest objęta zakresem dostawy.

**LT 84-A – przyciski przewietrzania w wykonaniu natynkowym do pomieszczeń wilgotnych**

– funkcje: otwieranie/zatrzymanie/zamykanie za pomocą podwójnych przycisków z nieryglowanymi zestykami zwiernymi,

– stopień ochrony: IP 55, kolor: jasnoszary.

Typ	Nr art.	Waga [kg]	Wymiary (W×S×G) [mm]	Uwagi
LT 43-U-PL	D0.002.36	–	–	Przycisk przewietrzania PL
LT 84-U	63.701.29	0,15	80×80	–
LT 84-U-SD	63.701.35	0,15	80×80	Ze wskaźnikiem LED
LT 84-U-W	63.701.31	0,30	150×80	Wyłącznik automatyki pogodowej i przewietrzania
LT 84-U-V	63.701.30	0,30	80×80	Wersja 230 V
SLT 42-U	D0.002.55	0,15	80×80	–
SLT 42-U-SD	30.400.50	0,15	80×80	Ze wskaźnikiem LED
SLT 42-A	30.400.30	0,45	70×90×65	–
SLT 42-A-SD	30.400.40	0,45	70×90×65	Ze wskaźnikiem LED
LT 84-A	63.701.36	0,20	70×70×45	–
AP-LT-PL	D0.002.04	0,10	80×80×35	Pojedyncza obudowa natynkowa
AP-LT	63.701.33	0,10	80×80×35	Pojedyncza obudowa natynkowa
AP2-LT	63.701.34	0,20	150×80×35	Obudowa natynkowa podwójna
LT 84-R2	63.701.32	0,10	150×80	Podwójna ramka dla LT-84-U
PHZ 28	70.600.53	0,15		Wkładka zamka, łącznie z 2 kluczami dla SLT