



Złącze kablowe śrubowe

## KVR M20-MGM/or



### KVR M20-MGM/or

Złącze kablowe śrubowe

Numer artykułu: 22762001

Dławnica kablowa dla WKE 2-5, z odciążeniem naciągu,  
Poliamid, M\_ x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą

IP68

## Dane techniczne



Złącze kablowe śrubowe

## KVR M20-MGM/or

### Inne atrybuty

|   |  |
|---|--|
| Skok gwintu:  | 1,5 mm                                 |
| Werkstoff Kabelverschraubung:                             | Kunststoff                             |
| Wzmocnione włóknem szklanym:                              | Nie                                    |
| Odporne na uderzenia:                                     | Nie                                    |
| Zabezpieczenie przed zgięciem złącza kablowego śrubowego: | Nie                                    |
| Zabezpieczenie przeciwybuchowe:                           | Bez                                    |
| z nakrętką zabezpieczającą:                               | Tak                                    |
| Wieloelementowy zestaw uszczelniający:                    | Nie                                    |
| Złącze śrubowe kabla płaskiego:                           | Nie                                    |
| Odciążenie naciągu:                                       | Tak                                    |
| Rodzaj uszczelki:   | Membran                                |
| Dzielone połączenie śrubowe:                              | Nie                                    |
| bez PCW:  | Tak                                    |
| Nie zawiera metali ciężkich:                              | Tak                                    |
| nie zawiera silikonu:                                     | Tak                                    |
| Rodzaj ochrony:   | IP68 – wg EN 60529<br>/ DIN VDE 0470-1 |
| Wielkość znamionowa gwintu metrycznego/PG:                | 20                                     |
| Rozmiar klucza:   | 25                                     |
| Wymiar kątowy sześciokąta:                                | 28 mm                                  |
| Do kabli o średnicy od/do:                                | 7,0 - 14,0 mm                          |
| Długość gwintu/mm:  | 9                                      |
| Zakr. uszcz./mm:  | 7 - 14,0                               |