

Styk zaciskany - CK1,6-ED-1,00ST AU



1674888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674888>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Styk męski, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18

Dane handlowe

Numer artykułu	1674888
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AIA
Klucz produktu	BF7AIA
Strona katalogu	Strona 507 (C-2-2019)
GTIN	4017918135584
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,65 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Styk zaciskany - CK1,6-ED-1,00ST AU



1674888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674888>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do opravek styków HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q i VC-D
-------------------	--

Montaż

Informacja montażowa	Przy napięciach < 5 V i prądach < 5 mA zaleca się stosowanie styków złożonych.
	Jakość połączenia zaciskanego opisana jest w normie DIN EN 60352-2.

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłącza	1 mm ² ... 1 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	18
Długość odizolowanych pojedynczych żył	8 mm

Dane materiału

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozłacane

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1,6 mm
-----------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Styk zaciskany - CK1,6-ED-1,00ST AU

1674888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674888>



Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 125 °C

Styk zaciskany - CK1,6-ED-1,00ST AU


1674888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674888>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Styk zaciskany - CK1,6-ED-1,00ST AU

1674888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674888>



Dopuszczenia



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

Styk zaciskany - CK1,6-ED-1,00ST AU



1674888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674888>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.0.1	27440204
ECLASS-11.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Styk zaciskany - CK1,6-ED-1,00ST AU

1674888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674888>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Styk zaciskany - CK1,6-ED-1,00ST AU

1674888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674888>



Akcesoria

Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym - CRIMPFOX-TC MP-6 - 1202888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1202888>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 6,0 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, niezbędne akcesoria: element ustalający do pozycjonowania styków

Szczypce do zaciskania

Szczypce do zaciskania - CRIMPFOX-TC HC 4 - 1297083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1297083>



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED.., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania, wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

Styk zaciskany - CK1,6-ED-1,00ST AU

1674888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674888>



Narzędzie do demontowania

Narzędzie do demontowania - UNIFOX RT-CK 1.6 - 1072069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072069>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych i zwijanych CK- 1,6-..

Narzędzie montażowe

Narzędzie montażowe - UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 1089092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089092>



narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów

Styk zaciskany - CK1,6-ED-1,00ST AU

1674888


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674888>



Wkładka zaciskająca

Wkładka zaciskająca - CF 500/DIE TC HC 4 - 1324132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1324132>



Matryca do automatu do zaciskania końcówek CF 500, styki toczone CK 1,6-ED... CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 oznakowane stacje matryc

Styk zaciskany

Styk zaciskany - CK1,6-ED-1,00BU AU - 1674943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674943>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1 mm² .. 1 mm², AWG 18

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl