

GPRS-T4

MODUŁ MONITORINGU GPRS/SMS

Uniwersalny komunikator **GPRS-T4** przeznaczony jest do realizowania monitoringu GPRS oraz SMS z dowolnej centrali alarmowej lub innego urządzenia. Dodatkową funkcją **GPRS-T4** jest zdalne sterowanie wyjściami modułu, dzięki której możliwe jest np. włączanie lub wyłączanie czuwania systemu alarmowego za pomocą SMS.

- 8 wejść wyzwalających monitoring lub powiadomianie
- dedykowane wejście nadzorowania zasilania AC
- 4 wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
- automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS
- powiadomianie SMS/CLIP
- wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
- sygnalizacja awarii łączności



DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Liczba wyjść typu OC	4
Napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Liczba wejść	8
Wymiary płytki elektronicznej	80 x 57 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	45 mA
Maksymalny pobór prądu	190 mA
Masa	184 g
Wymagana minimalna wydajność prądowa zasilacza	2 A
Dopuszczalne napięcie na wejściu AC	do 25 V
Obciążalność prądowa wyjścia pełniącego funkcję wskaźnika awarii	50 mA